

K2 3 en 1

K2 3 en 1

Assainissant, Minéralisant,
Hydrofuge, Oléofuge
Incolore des Toitures,
Nanoparticules.

• PV D'ESSAI N°416913/CD.



Votre Toiture
vous dit merci...



• Le traitement **K2 3 en 1**
est adapté pour les toitures
composées de matériaux
poreux tels que :
Tuile béton, terre-cuite,
ardoises artificielles, fibrociment.





K2 3 en 1

Assainissant, Minéralisant,
Hydrofuge, Oléofuge
Incolore des Toitures,
Nanoparticules.

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

S'applique à la brosse,
pulvérisation basse pression
ou pistelage AIRLESS.

• Application de K2 3 en 1

- Le nombre de couches (frais sur frais) devra être adapté à chaque support suivant sa porosité afin de ne pas former un film après séchage

**LABELS EXCELL : EXCELL+
et/ou EXCELL ZONE VERTE**
prévient et résout tous les problèmes
de pollution de bâtiment en garantissant
l'utilisation de produits sans contamination
dans leur environnement.



Votre Toiture vous dit merci...

> Propriétés

- Excellente tenue aux salissures et aux intempéries.
 - Ne forme pas de film.
 - Ne contient pas de charges.
 - Ininflammable, non toxique.
 - Laisse respirer les matériaux.
 - Evite le risque d'écaillage et d'exfoliation de certaines tuiles.
 - Exempt de plastifiant.
 - Ne contient pas de solvant, conforme à la directive **COV** (Composés Organiques Volatiles) limitant l'utilisation des solvants.
 - Contient un agent fongicide, bactéricide et algicide actif en curatif et préventif
 - Effet minéralisant permettant d'augmenter la résistance, l'usure, l'abrasion, la cohésion et le farinage des surfaces traitées.
 - Sa qualité hydrofuge permet une protection efficace contre la pénétration des eaux de pluie, les dégâts dus au cycle gel/dégel, ralentit fortement le développement des algues et lichens.
 - Sa qualité hydrofuge limite l'adhérence et la pénétration des pollutions lui apportant un caractère autonettoyant sous l'action des pluies.
 - La fine taille des particules du copolymère confère un haut pouvoir de pénétration dans le support. Ainsi l'adhérence et la résistance à l'usure sont nettement améliorées par rapport à un produit classique.
- **Les supports devront être sains, propres et secs conformément au DTU 59.1 en vigueur ou avec humidité sans excès et non permanente.**



Support non traité.



Support traité.



- Application du détergent.

• **K2 3 en 1**
est un Hydrofuge à fonction
assainissante rémanente.

• L'utilisation de **K2 3 en 1**
permet en une seule
opération de :



- Nettoyage Haute Pression.

• **ASSAINIR** les tuiles et de retarder
le développement des algues et lichens.

• **Action Préventive** : empêche
le développement des germes
car les matières actives
restent fixées au support.



• **MINERALISER** les supports
car la micro émulsion acrylique se fixe
en profondeur dans les matériaux.

• **HYDROFUGER** les supports
avec une grande rémanence
de par son émulsion Polysiloxane.

• **OLEOFUGE** : retarde la migration
des oxydes de carbone.

- Application **K2 3 en 1**.



• Précaution à l'application :

Ne pas appliquer par temps de vent en pulvérisation ou en pistolage AIRLESS. Protéger toutes surfaces non poreuses (fenêtre de toit, corniche en zinc, etc.). En cas de nettoyage Haute Pression, bien attendre 24 heures de séchage pour appliquer **K2 3 en 1**.

Ne pas appliquer et protéger si la pluie ou le gel sont à craindre dans les 24 heures.



Application **K2 3 en 1**

Mise en œuvre par des professionnels
selon le D.T.U. 59.1.

CACHET DE L'ENTREPRISE



FABRICANT > PARTENAIRE DES EXPERTS
EN RÉNOVATION & CONFORT DE VOTRE HABITAT !

www.sodevi-industrie.com

S.A.S au capital de 200.000 €

ZI DE LADOUX - RUE ORANGE - BP 70051 - 63118 CEBAZAT

Tél. 04.73.23.63.16

E-mail : sodeviindustrie@groupe-fitel.com

SODEVI Entreprise
certifiée ISO 9001



> Suivez-nous sur les réseaux sociaux >  